

## Wasolie – Hardwaxolie – Vloerolie - Meubelolie

**Wasolie (Hardwaxolie)** is een kwalitatief hoogwaardig product voor het behandelen van houten oppervlakken. Wasolie zorgt voor een goede afwerklaag die uw vloer en meubel beschermt tegen vocht, vuil en alledaags gebruik. Door het gebruik van natuurlijke oliën en wassen krijgt uw vloer en meubel tevens een diepe, natuurlijke uitstraling

**Voorbereiding:** Voor gebruik goed doorroeren. (Bij gebruik van meerdere blikken, de blikken van dezelfde kleur allemaal bij elkaar gieten en daarna goed mengen / roeren.) Het oppervlak dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Ook mogen er geen resten oude lak of olielagen aanwezig zijn. De verwerkingstemperatuur moet tussen de 15-25 °C liggen.

**Verwerking:** Wasolie is klaar voor gebruik, niet verdunnen. De afwerking bestaat altijd uit twee lagen. 1ste laag: Wasolie op kleur of naturel dun aanbrengen. Overtollige olie direct verwijderen met een pluisvrije doek en niet laten indrogen. Aanbrengen met vloerborstel of machinaal met een boenmachine. **Droogtijd 1<sup>ste</sup> laag** ca. 12-24 uur, afhankelijk van de temperatuur en ventilatie. 2de laag: idem aan de eerste. **Droogtijd 2<sup>de</sup> laag** ca. 12-24 uur.

**Uithardingstijd:** De vloer is, nadat deze voor de 2<sup>de</sup> keer behandeld is, na ca. 24 uur overloopbaar en stofdroog. Totale uitharding duurt drie weken. In deze periode is de vloer nog kwetsbaar voor vocht en bijtende middelen. De vloer in de eerste drie weken enkel reinigen met stofzuiger of stofdoek. Voor de uitharding is een goede ventilatie vereist.

**Onderhoudsadvies:** Regelmatig met dweilwater voorzien van Vesting Wax & Clean. Periodiek met Vesting Onderhoudsolie voor het bijwerken van de toplaag en het voorkomen van loop- en gebruiksplekken in de vloer. **Verbruik:** 1 liter = ca. 30-40 m<sup>2</sup>.

R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

S02 Buiten bereik van kinderen bewaren

S24 Aanraking met huid vermijden

S37 Draag geschikte handschoenen

S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

**WAARSCHUWING! ZELFONTBRANDBAAR** In olie en was gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water onderdompelen en in de openlucht laten drogen i.v.m. brandgevaar.

Alarm voor arts (24 uur): +31 (0)30 271 88 88  
Vergiftigingen Informatie Centrum Utrecht



brandgevaarlijk



schadelijk